

FICHA TÉCNICA

MEZCLA LISTA PEGABLOQUE

La mezcla lista pegabloque es una mezcla de cemento, arena y aditivos especialmente seleccionados para lograr objetivos de pega de unidades de mampostería de bloques de concreto y arcilla.

panama.argos.co
Tel. (507) 800-3011



MEZCLA LISTA PEGABLOQUE (TIPO N)

USOS:

- Para pega de bloques y unidades de mampostería de compresión moderada.
- Para mampostería reforzada o sin refuerzo.



VENTAJAS DEL PRODUCTO:

- Fácil preparación, solo agregar agua.
- Bajo porcentaje de desperdicio.
- Alta manejabilidad en el tiempo gracias a la sinergia con los aditivos.
- Buena adherencia a las unidades de mampostería.
- Puede disminuir los costos totales de ejecución en obra.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO	INFORMACIÓN ASTM C270	RESULTADOS ARGOS
Retención de agua, min % ASTM C1506	75	≥ 75
Fluidez ASTM C1437	110 +/- 5	110 +/- 5
Contenido de aire, máx % ASTM C231	20	≤ 18
Resistencia a la compresión 28 días, min psi (MPa) ASTM C109	750 (5.2)	≥ 750 (5.2)
Cantidad de agua por saco de producto	-	5.0 +/- 0.5 L

*Un saco de 40kg produce 20 litros de mezcla lista aproximadamente.

RENDIMIENTO

Tamaño de bloques	Cantidad de bloques*	Juntas
Bloque #4	17 A 22	1.5 cm
Bloque #6	10 a 12	1.5 cm

REF: 1 saco de Mezcla Lista Pegabloque - 40kg

*NOTA: Rendimiento en aplicación exclusiva de pega de bloques. Si se utiliza el producto para rellenar los mismos, el rendimiento puede disminuir.

RECOMENDACIONES:

- Controlar la cantidad de agua en la mezcla para no exceder la fluidez.
- Emplear condiciones adecuadas de mezclado, preparación, transporte, colocación y acabado.
- Humedecer la superficie cuando sea necesario.
- Las Mezclas Listas deben ser mezclados de 3 a 5 minutos si se usa mezclado mecánico.
- Es un producto exclusivo para pega de bloque.
- Las Mezclas Listas no deben ser usados luego de 2.5 horas de haber sido mezclados.
- No debe utilizarse para la elaboración de elementos estructurales.
- Utilizar agua libre de impurezas, de preferencia, agua potable.

ALMACENAMIENTO:

- Se recomienda almacenar los sacos de mezcla lista seco bajo techo, protegido de humedad, en un lugar fresco, ventilado, alejado de paredes y pisos.
- Minimizar el número de sacos por fila para evitar la compactación.
- El tiempo de almacenamiento es de 3+/-1 mes en su empaque original cerrado, en un lugar fresco, seco, ventilado y bajo techo.

CONDICIONES ESPECIALES:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Para su uso, utilice gafas, guantes y tapabocas de seguridad industrial.
- La Mezcla Lista no es un producto comestible, en caso de hacerlo, comuníquese o acuda a su médico inmediatamente.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.



IMAGINA TODO LO QUE
PODEMOS CONSTRUIR JUNTOS